

N° 826-2.1/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

SPANISH TILES FROM NULES

CARRETERA DE VILLAVIEJA S/N KM 1.600
12520 NULES
Espagne

Usine de production :
Production plant :

826
C/ EL PINET, 1 POL. IND.
12592 CHILCHES
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 826-2.1/23 du 23/05/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 826-2.0/23 du 08/04/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 826-0.0/21 du 10/12/2018

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 23/08/2025

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **24/05/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : AMSTEL INOUT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Antracita	U2 P2 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Blanco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Cemento	U3 P3 E3 C2	/
750	750	9.7	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
750	750	9.7	Rectifié			Cemento	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : BELLEVUE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
750	750	9.7	Rectifié			Graphite	U2 P3 E3 C2	/
750	750	9.7	Rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/
750	750	9.7	Rectifié			Ivory	U3 P3 E3 C2	/
750	750	9.7	Rectifié			Stone	U2S P3 E3 C2	/
750	750	9.7	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : BOLTON

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Natural	U3S P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Peral	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Natural	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Pearl	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : CRASSANA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Graphite	U2 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Natural	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Pearl	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Graphite	U2 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Pearl	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : ERAWAN

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Almond	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : INOUT BELLEVUE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Graphite	U2 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ivory	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Stone	U2 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : INOUT ELEMENTI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Non rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Graphite	U2 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Pearl	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : JASPER

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Iron	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Oxido	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Silver	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : REGEN

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Non rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Marengo	U2 P3 E3 C2	/
750	750	9.7	Rectifié			Blanco	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : TALENT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Cemento	U2S P2 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Pearl	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Tortola	U3 P3 E3 C2	/